

# EXPLODED VIEW

No.	Beskrivelse	Description	Beschreibung	Part No.
1	..... Betjeningsknap, venstre. og højre	Control button, left and right	..... Drehknopf, links und rechts	AR005-178-TZ010
# 2	..... Bund	Base	..... Ständer	AR005-022-TZ0xx
2.1	..... Sikring 2,5 Amp. træg, 230V	Fuse 2,5 A, slow, 230V	..... Sicherung 2,5 A, träge, 230V	R20E-418.6
2.2	..... Sikring 5 Amp. træg, 100/110V	Fuse 5 A, slow, 100/110V	..... Sicherung 5 A, träge, 100/110V	AR005-418-00001
3	..... Bundplade	Cover plate	..... Bodenplatte	AR005-347-TZ001
4	..... Kabel	Cable	..... Kabel	AR005-193-TZ001
5	..... Kipleje, venstre. og højre	Tilt bearing, left and right	..... Kipplager, links und rechts	AR005-337-TZ001
# 6	..... Låg	Lid	..... Deckel	AR005-024-TZ0xx
7	..... Mellemaksel	Intermediate shaft	..... Zwischenwelle	AR005-325-TZ001
# 8	..... Overdel	Upperpart	..... Oberteil	AR005-023-TZ0xx
9	..... Rigel	Lockpin	..... Riegel	AR005-332-TZ001
10	..... Rørehoved	Planetary head	..... Rührkopf	AR005-002-TS001
10.1	..... Tandkrans	Toothed wheel rim	..... Zahnkranz	AR005-001-TD001
11	..... Styrling	Control board	..... Steuerung	AR005-378-TS001
* 12A	..... Transformer 110V	Transformer 110V	..... Transformator 110V	AR005-368-TZ001
* 12B	..... Transformer 100V	Transformer 100V	..... Transformator 100V	AR005-368-TZ002
13	..... Transmission og motor	Transmission and motor	..... Transmission und Motor	AR005-339-TZ001
13.1	..... Poly-V rem og skive	Poly-V belt and pulley	..... Poly-V Keilriemen und Sheibe	AR005-090-TZ001
13.2	..... Poly-V rem	Poly-V belt	..... Poly-V Keilriemen	AR005-090-TD001
14	..... Udløser	Release housing	..... Auslöser	AR005-372-TS001
15	..... Vægtudligner	Weight compensator	..... Gewichtskompensator	AR005-352-TZ001
16	..... Hjælpetræk	Attachment drive	..... Anschlussgetriebe	AR005-010-TZ001
17	..... Maskinfødder	Machine feet	..... Maschinenfüsse	AR005-213-TZ001
18	..... Fastspænding af kedel	Fixing of bowl	..... Festspannung des Kessels	AR005-340-TZ001

\* 12A/12B kun når styrestrøm er lavere end 220V  
12A/12B only when pilot current is lower than 220V  
12A/12B nur wann Steuerleitung niedriger als 220V ist

# Opgiv venligst farve ved bestilling  
Please state the color when ordering  
Geben Sie bitte die Farbe bei Bestellung



Maskinen er udstyret med en sikkerheds-timeout, der slukker maskinen efter 45 min. kontinuerlig drift.  
Det vedvarende lydniveau ved maskinen er for operatøren maksimalt 70 dB (A).

The mixer is equipped with a safety-timeout that turns off the mixer after 45 minutes continuous operation.  
The constant noise level of the workplace of the operator is lower than 70 dB (A).

Die Maschine ist mit einer Sicherheitszeithr versehen, die die Maschine nach 45 Min. kontinuierlichem Betrieb abschaltet.  
Das dauernde Geräuschniveau bei der Maschine ist für den Benutzer höchstens 70 dB (A).